



BS 65-V

Pilonneuse à 2 temps



La pilonneuse à vitesse variable et avec quatre niveaux de compactage

La BS 65-V allie tous les avantages des pilonneuses 2 temps classiques avec la possibilité de choisir entre quatre niveaux différents de compactage. Il existe quatre hauteurs de courses réglables :

- Niveau 1 : Pour des bordures précises lors des travaux de réparation de surfaces en asphalte ou pour la pose de pavés autobloquants
- Niveau 2 : Pour un compactage précis et des travaux de lissage en bordure. Convient également aux sols sableux
- Niveau 3 : Pour une qualité de compactage optimale sur des sols granuleux à hétérogènes. Pour graviers, pierrailles, scories, béton sec et ballast
- Niveau 4 : Pour une bonne qualité de compactage de sols cohésifs et également humides

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids opérationnel

68 kg



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Dimensions du sabot de pilonneuse (l x L) *	280 x 330 mm
L x l x H	673 x 343 x 965 mm
Cadence de frappe max.	700 1/min
Course	8 mm
Vitesse de travail	9.5 m/min
Rendement en surface	159.6 m ² /h

Caractéristiques du moteur

Type de moteur	Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air
Fabricant du moteur	Wacker Neuson
Moteur	WM 80
Cylindrée	80 cm ³
Consommation de carburant	0.9 l/h
pour un régime	4,400 1/min
Capacité du réservoir	3 l
Mélange essence - Huile	100:1

* Sabots de pilonnage disponibles dans différentes largeurs.

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.