



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## BH55

Marteaux de Démolition essence



Le modèle d'entrée de gamme de la démolition :  
BH55

Le BH55, marteau thermique d'entrée de gamme pour les interventions de démolition. Plus léger et moins encombrant que les autres marteaux Wacker Neuson. Conçu pour une utilisation professionnelle, il impressionne par ses dimensions compactes et sa facilité d'utilisation.

- Énergie de frappe par coup de 55 joules
- 1 300 coups/minute
- Moteur fait-maison Wacker Neuson, économique et à faibles émissions
- Entretien simple sur place du système de percussion avec un petit pistolet à graisse placé sur le raccord Zerk central
- Tige pour tous les outils habituels



Extrêmement pratique :  
Possibilité de se ravitailler en carburant que l'appareil soit horizontal ou vertical.

Le marteau thermique BH55 est également commercialisé dans certains pays sous le nom BH23.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Caractéristiques techniques

BH 55

|                                     | ø 27 x 80       | hex 25 x 108    | hex 28 x 152    | hex 28 x 160    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Énergie développée par coup J (mkp) | 55              | 55              | 55              | 55              |
| Cadence de frappe 1/min             | 1300            | 1300            | 1300            | 1300            |
| Poids kg                            | 24              | 24              | 25              | 25              |
| L x l x H mm                        | 777 x 492 x 346 | 777 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
| Fabricant du moteur                 | Wacker Neuson   | Wacker Neuson   | Wacker Neuson   | Wacker Neuson   |
| Type de moteur *                    | WM 80           | WM 80           | WM 80           | WM 80           |
| Cylindrée cm <sup>3</sup>           | 80              | 80              | 80              | 80              |
| Puissance opérationnelle kW (CV)    | 1,6 (2,18)      | 1,6 (2,18)      | 1,6 (2,18)      | 1,6 (2,18)      |
| Régime 1/min                        | 4.250           | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| Mélange essence - Huile             | 50:1            | 50:1            | 50:1            | 50:1            |
| Capacité du réservoir l             | 1,8             | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| Consommation de carburant l/h       | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,9             |

\* Moteur monocylindre 2 temps à refroidissement par air

### Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.