



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AR26 chantier

Compactage du béton sur chantier



Créer une surface de béton de parement de qualité est un travail de maître : avantage l'AR 26

Un béton compacté de première qualité est essentiel à la production des surfaces de béton. Grâce à sa conception haut de gamme, le vibreur externe Wacker Neuson AR 26 offre un compactage de précision. Le résultat : des surfaces en béton nivelées et superbement fluides sur les murs, piliers et colonnes.

- Une puissance durable grâce à son moteur électrique à régime constant.
- Disponible pour toutes les tensions et fréquences standard
- Montage rapide grâce à des fixations de serrage pratiques
- 2 kilos de moins que son prédécesseur l'AR 36.
- Petit, compact et léger.



Aussi disponible avec un interrupteur pratique marche/arrêt.

Caractéristiques techniques

	AR 26/6/042	AR 26/6/042 cs	AR 26/6/042 3.5 kN
Oscillations 1/min	6,000	6,000	6,000



	AR 26/6/042	AR 26/6/042 cs	AR 26/6/042 3.5 kN
Force centrifuge standard kN	2.17	2.17	3.47
Force centrifuge max. kN	3.47	3.47	3.47
Tension nominale 3~ V	42	42	42
Courant nominal A	8	8	8
Poids kg	6.26	7.34	6.46
L x l x H mm	232 x 227 x 103	223 x 190 x 102	223 x 190 x 102
Fixation	90 X 125	90 X 125	90 x 125

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.